CODICI	
Tipo scheda	BDM
CODICE UNIVOCO	
Numero catalogo generale	00000193
LOCALIZZAZIONE	
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
Provincia	RE
Comune	Villa Minozzo
Località	San Bartolomeo
COLLOCAZIONE SPECIFICA	
Tipologia	museo
Denominazione del contenitore architettonico/ambientale	Museo della Civiltà Contadina "A. Motti"
Complesso architettonico/ambientale di appartenenza	Istituto di Istruzione Superiore "A. Motti"
Specifiche	lavori agricoli, sez. 7
UBICAZIONE	
INVENTARIO	
Numero	430
OGGETTO	
OGGETTO	
Definizione oggetto	aratro
Definizione della categoria generale	strumenti e accessori
DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO	
Denominazione	araa
AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE	
CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ESECUZIONE	
Datazione	sec. XX prima metà
DATI TECNICI	
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno
Tecnica	taglio
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno

Tecnica	decorticatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno
Tecnica	sagomatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno
Tecnica	foratura
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno
Tecnica	piegatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	legno
Tecnica	incastro
MATERIA E TECNICA	
Materia	ferro
Tecnica	forgiatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	ferro
Tecnica	laminatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	ferro
Tecnica	chiodatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	ferro
Tecnica	filettatura
MATERIA E TECNICA	
Materia	ferro
Tecnica	affilatura
MISURE	
Lunghezza	300
USO	
Funzione	aratro di costruzione pesante, destinato a terreni duri
Modalità d'uso	una volta aggiogata la stanga, l'aratro procede tagliando il manto erboso con il coltro fissato sotto la bure, e arando profondamente con il vomere asimmetrico, il versoio sinistro rivolta la terra verso sinistra. La macchina è manovrata agendo su due briglie che dalle stegole vanno alle nasiere dei buoi

DATI ANALITICI

DESCRIZIONE

Indicazioni sull'oggetto	aratro sinistro a stegola doppia tipo perticara; la bure è fissata in basso alla stegola destra, la stegola di sinistra si biforca a sinistra, da questa sporge un versoio di legno ricurvo ricoperto di lamine di ferro; alla bure è fissato un coltro

ANNOTAZIONI

Note e Osservazioni critiche	L'aratro è composto da cinque parti: il ceppo, la stanga, la stegola a due manici, il profime e il vomere. La stanga si inserisce alla base della stegola ed è collegata al ceppo mediante il profime. La stegola si biforca in due manici ed è fissata in basso al ceppo nel quale è ricavato un versoio sinistro; sulla punta anteriore del ceppo è infilato il vomere in ferro asimmetrico mediante attacco a manicotto. In questo tipo di aratro il profime rende stabile la struttura ma non permette la regolazione dell'angolo e quindi della profondità d'aratura.

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data	2007
Nome	Benassi A.